

# Fiche Technique

## Rince-yeux ouvert en ASA jaune pour montage mural

### STD-75G

Indispensable pour les espaces intérieurs à proximité de dangers potentiels. La robustesse de la vasque ASA rend ce rince-yeux mural adapté à de nombreuses applications industrielles.

Les capuchons anti-poussières sont automatiquement expulsés par la pression de l'eau. L'utilisation est simple, que ce soit via la plaque poussoir standard ou une pédale en option.

Conforme aux normes EN-15154 et ANSI Z358.1-2014.



### Caractéristiques

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
RINCE-YEUX	ASA (acrylonitrile styrène acrylate)
DIFFUSEURS DE RINCE-YEUX	Bague de retenue en laiton chromé, maille filtrante en acier inoxydable, corps en plastique
FINITION STANDARD	Jaune
SERVICES	
ALLIMENTATION D'EAU	½ " BSP femelle
PRESSION DE SERVICE	2.0 - 6 BAR G / 29 to 87 PSI (pressions d'alimentation plus élevées prises en charge grâce à l'incorporation du réducteur de pression en option)
DEBIT MINIMUM	12 L par minute / 3 US gal par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE	
MINIMALE	5°C / 41F
MAXIMALE	35°C / 95F
FONCTIONNEMENT	
RINCE-YEUX	Par une plaque poussoir
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (WxDxH)	424mm (16.7in) x 402mm (15.8in) x 286mm (11.2in)
POIDS	4kg / 9lb

# Fiche Technique

Rince-yeux ouvert en ASA jaune pour montage mural

**STD-75G**

